





室内壁挂天线\定向\双极化\1710~2700MHz\四通道 (75°)
SL15565N

项目名称	指标					
	1710-1850	1885-1915	2010-2025	2300-2400	2400-2483.5	2515-2675
工作频段 (MHz)	1710-1850	1885-1915	2010-2025	2300-2400	2400-2483.5	2515-2675
极化方式	±45°					
增益 (dBi)	≥7.5	≥7.5	≥7.5	≥8	≥8	≥8
水平面波瓣宽度	75±10	75±10	75±10	75±10	75±10	75±10
垂直面半功率波束宽度 (°)	65	65	65	65	60	60
水平面 3dB 波宽交叉极化比 (dB)	≥15	≥15	≥15	≥15	≥15	≥15
垂直面 3dB 波宽交叉极化比 (dB)	≥15	≥15	≥15	≥15	≥15	≥15
前后比 (dB)	≥15	≥15	≥15	≥15	≥15	≥15
极化隔离度 (dB)	≥25					
电压驻波比	≤1.5					
功率容限 (W)	50					
互调 (dBm)	≤-85	/	/	/	/	/
接口型号	4*N-Female					
雷电保护	直流接地					
天线尺寸 (mm)	≤273*147*60					
天线重量 (Kg)	≤0.404					
工作温度 (°C)	-30~+45					
工作湿度	≤95%@40°C					
天线颜色	白色					
天线罩材料	PS					



垂直面方向图



水平面方向图



产品实物图